

Ny Falko® S560S Lydskærm



Vi har forsket i hoveder og bygget lydskærmen efter det.

Falko® S560B Lydskærm

Lydskærmens udformning følger udøverens hovedform, da skærmen har fået et ekstra buk.

Alligevel har udøveren god bevægelsesmuligheder.

Samtidigt giver skærmen optimal lydæmpning. Så udøveren kan føle sig tryk.

Ingen lyd tilbageslag



3 mm. polycarbonat med 4 buk
Afpasset efter hovedformen
Indv. 25 mm. speciel lydabsorption
Udv. 10 mm lydstop



Front af lydskærm S50S på stativ

Data:

Indvendig spec. lydabsorption er 25 mm tyk, farve koks.

Er bygget på 3 mm tyk gennemsigtig polycarbonat (brudsikker plast). Bagsiden forsynes med 10 mm tyk lydstop, farve sort.

Alle vore lydskærme justeres trinløst op og ned, frem og tilbage.

Falder diskret ind i orkesterets opstillinger.

Falko® S560B er både til stativ og for stolemontage.

Skærmens mål:

Indvendig bredde i front: 25 cm.

Indvendig dybde: 25 cm.

Skærmens højde: 30 cm



Lyd stoppet på skærmen fremhæver et diskret design



S560S på orkesterstol

Så meget sænker lydskærmen lydtrykket målt i dB i viste frekvenser fra 500 Hz til 4000 Hz

	500HZ	800Hz	1000Hz	1200HZ	1600HZ	1800HZ	2000Hz	2200Hz	2600HZ	3000Hz	34000	4000Hz
S560S	4dB	12dB	12dB	26dB	18dB	13dB	26dB	10dB	14dB	10dB	13dB	12dB

Få mere information, kontakt:

H. Falk Magnussen orkesterinventar

Damvænget 13 Stilling DK 8660 Skanderborg

Tlf. 0045 86571290 fax 0045 86572257 e-mail falk-m@falk-m.dk Hp: www.falkor.dk